


COLOR-CHECK CWD P60 LED



Color-Check CWD P60 LED

Color-Check CWD P60 LED è una cabina luminosa professionale progettata per il controllo qualità e la valutazione visiva del colore. Dotata di 6 sorgenti luminose LED (D65, TL84, CWF, A, UV, TL83), riproduce in modo accurato differenti condizioni di illuminazione standard internazionali.

L'uso di LED la rende più efficiente e durevole rispetto alle lampade fluorescenti tradizionali.

Con un design compatto e robusto, offre prestazioni elevate in ambito industriale, grafico e tessile. È disponibile con supporto inclinato a 45° per una migliore ergonomia durante le operazioni di confronto colore.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CWD P60 LED

Dimensioni interne	693*550*501mm (Lunghezza * Larghezza * Altezza)
Dimensioni esterne	663*492*358mm (Lunghezza * Larghezza * Altezza)
Illuminanti	D65, TL84, CWF, A, UV, TL83, 6 tipi di sorgenti luminose a LED
Peso	19.5 kg
Accessori opzionali	Supporto standard a 45 gradi

Nome	Descrizione	temperatura colore	Quantità e potenza
D65	Standard internazionale di luce diurna artificiale	6500K	2x12W
TL84	Applicato ai negozi in Europa, Giappone e Cina	4000K	2x12W
A	Sorgente luminosa a incandescenza "Giallo chiaro al tramonto" (imitazione del tramonto)	2700K	4x5W
CWF	(Fluorescente bianco freddo) Standard americano	4150K	2x12W
UV	Visualizzazione sotto luce ultravioletta per rilevare e valutare sbiancanti ottici o pigmenti fluorescenti	365nm	1x12W
TL83	Standard europeo fluorescente bianco caldo	3000K	2x12W